

Serie KLH11



Control de Humedad KLH11

FTPT05-001E_121001



CARACTERISTICAS:

- Control humidificación o deshumidificación.
- Una sonda de entrada (tipo de sonda seleccionable por parámetro).
- Salida a un relé conmutado.
- Indicación de error y funcionamiento por defecto: ciclo 50 %.
- Fácil acceso a parámetros mediante código.
- Conexión mediante bornas de tornillo.

ESPECIFICACIONES:

Montaje

Ventana: 71 x 29 mm

Dimensiones

Frontal: 76,5 x 36 mm.

Profundidad: 60 mm.

Rango de Medida

0 a 100 % HR

Precisión

+/- 1% HR

Resolución

1%

Sonda

Sonda (0 - 1V) / (0 - 3V) / (4 - 20mA)

Salida

SPDT Relé Carga Resistiva 16A

1HP 240Vac -- 10FLA, 60LRA 240Vac


Protección IP

Frontal: IP64

Posterior: IP20

COMO PEDIR:

MODELOS: KLH11-G230




Opciones: Consultar a fábrica

MODELOS DISPONIBLES:

- KLH11-G230
- KLH11-G110

CONEXIONES:



HEADQUARTERS

Polígono Empresarium. C/Lentisco, 15.
50720 La Cartuja Baja. Zaragoza. (Spain).
Tel: +34 976 429 099 · Fax: +34 976 593 532.
E-mail: keld@keld.es · web: www.keld.es
GPS: N 41.5863 W 0.82531



Keld México

Av. Chapultepec No. 148.
Col. Roma C.P. 06700.
Del Cuauhtemoc, México D.F.

Keld China. Jiaxing factory:
D-1 #4 Building. No289 Muyang RD.
Jiaxing Economic Develop Zone.
Jiaxing. China.